

# G-DI

Пістолет G-DI з механічною системою самоочищення був розроблений для професійних застосовувачів, забезпечуючи кращу якість змішування, ніж будь-який інший пістолет на ринку для нанесення полісечовини, хімічних систем для спінування поліуретану та деяких двокомпонентних епоксидних систем. Це винятково універсальний. Його спеціальна конфігурація дає можливість працювати з потоками від 0,5 кг/хв до 18 кг/хв і досягати різних форм і ширини факела. Таким чином забезпечується висока точність і максимальна якість фінішної обробки як в будівництві, так і в промисловості. Модель G-DI легка, ідеально збалансована і проста в обслуговуванні завдяки новому вхідному блоку GAMA, швидкому підключенню і роз'єднанню.



## Особливі характеристики

- Внутрішнє змішування високого тиску
- Механічне автоматичне очищення
- Розчинники не потрібні
- Безповітряне розпилення
- Автоматичне змащення змішувальної камери

## Технічні характеристики

Максимальна робоча температура

90°C / 194°F

Номінальний максимальний тиск

270 кг/см<sup>2</sup>(26,5 МПа) / 3840psi

Мінімальний номінальний тиск

7кгс/см<sup>2</sup>(0,7 МПа) / 100psi

Максимальний вихід 1:1

кг/хв / 44 фунт/хв

Мінімальний вихід 1:1

0,5 кг/хв/1,1 кг/хв

Сила відкриття @ 7 кг/см<sup>2</sup>

190 кг / 364 фунт

Сила закриття @ 7 кгс/см<sup>2</sup>

190 кг / 364 фунт 60

Орієнтовне споживання повітря @ 7 кг/см<sup>2</sup>

літрів / хвилину 1,4

вага

кг

Розміри

H = 20 см B = 10 см L = 21 см