

# Evolution G-125A

## Low Pressure



Агрегат із передовою конструкцією, що приводиться в рух повітрям. Він спеціально призначений для нанесення поліуретанової піни на місці. Конкретні елементи конфігурації легко доступні, забезпечуючи легкий доступ до своїх компонентів і значно скорочують час обслуговування. Спеціальна конструкція нагрівачів дозволяє досягати температури застосування до 90°C у нормальних умовах навколишнього середовища. Система підігріву була розроблена для того, щоб нагрівати до 93 м шланга.

### Специфічні характеристики

- сучасний і компактний дизайн,
- простий у використанні,
- транспортабельний,
- невеликі розміри і вага спрощують транспортування,
- сучасна панель управління,
- Пневматичні насоси для дозування,
- два нагрівачі по 5000 Вт для А і В,
- інноваційна система безпеки,
- інтегрований енергетичний менеджмент.

### Технічні характеристики

Максимальний вихід	9 кг/хв
Макс. Номінальний тиск	125 кгс/см <sup>2</sup> (12,3 МПа)
Потужність нагріву	10кВт (2x5кВт)
Потужність нагріву шланга	3 кВт
Макс. довжина шланга	93 м
Електричний	22 А – 3x400V/50-60Hz
<b>вага</b>	125кг
<b>Розміри</b>	1055 x 540 x 550 мм
Споживання повітря	прибл. 700л/хв