

# Evolution G-30H

## Low Pressure



Дозатор з гідравлічним приводом, розроблений і виготовлений відповідно до найвищих вимог промислової піни. G-30H використовується при застосуванні двох компонентів системи, які вимагають високої точності дозування, щоб забезпечити найкращу якість змішування хімічних інгредієнтів. Його конфігурація забезпечує легкий доступ до всіх його елементів, спрощує функції управління та значно скорочує час обслуговування. Цей пристрій особливо рекомендується для компаній, які виходять на ринок послуг з нанесення поліуретанів.

### Специфічні характеристики

- професійний прилад для промислового застосування,
- Підвищена потужність та ефективність,
- Висока точність змішування та стабільності потоку,
- надійна гідравлічна система,
- універсальність,
- ідеально підходить для здійснення малих, середніх і великих інвестицій за короткий проміжок часу,
- відносно невелика потреба в повітрі,
- Реєстрація даних через USB -порт (необов'язково).

### Технічні характеристики

Максимальний вихід:	11 кг/хв
<b>Макс. Тиск</b>	140 кгс/см <sup>2</sup> (13,7 МПа)
Потужність нагріву	12KW (2x6KW)
Потужність нагріву шланга	3 кВт
Макс. довжина шланга	93м
Електричний	35A – 3x400V 50/60Hz
<b>вага</b>	272 кг
<b>Розміри</b>	1200 x 900 x 700 мм
Споживання повітря	прибл. 300 л/хв