

Evolution G-35H

High Pressure



Дозатор з гідравлічним приводом, розроблений і виготовлений відповідно до найвищих вимог промислової піни та полісечовини. G-35H використовується при застосуванні двох системних компонентів, які потребують високої точності видачі для забезпечення найкращої якості змішування хімічних інгредієнтів. Його конфігурація забезпечує легкий доступ до всіх його елементів, спрощує функції управління та значно скорочує час обслуговування. Це перший пристрій цього типу в цьому ціновому діапазоні на ринку, який дозволяє одночасно застосовувати системи ПУ та полімери, без втрат у ефективності.

Специфічні характеристики

- професійний прилад для промислового застосування,
- Підвищена потужність та ефективність,
- Висока точність змішування та стабільності потоку,
- надійна гідравлічна система
- універсальність,
- ідеально підходить для здійснення малих, середніх і великих інвестицій за короткий проміжок часу,
- відносно невелика потреба в повітрі,
- реєстрація даних через порт USB (опція)

Технічні характеристики

Макс. продуктивність (160 бар 2333 psi)	12 кг/хв
Макс. продуктивність (240 бар 3500 psi)	8 кг/хв
Макс. ciśnienie nominalne	240 кгс/см ² (23,5 МПа)
Heating Power	12 кВт (2x6 кВт)
Потужність нагріву шланга	3 кВт
Моц сильника	4кВт
Макс. довжина шланга	93 м
Електричний	38 А – 3x400V/66А 3x230V
вага	272 кг
Розміри	1200 x 900 x 700 мм
Споживання повітря	прибл. 300 л/хв